

## Serie 8, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WTX8HKP9SN



A++

Auto Clean



### Tilbehør

WMZ20600	Kurv til tørring af sarte uldstoffer
WTZ11400	Monteringssæt til vaskesøjle med udtræk
WTZ20410	Monteringssæt t/vaskesøjle
WTZPW20D	Platform med skuffe til tørretumbler

## Vores premium AutoClean tørretumbler. Smart Dry og Iron Assist fornekler tøjvasken - alt sker automatisk.

- **Auto Clean-teknologi uden dørfilter:** spring fnugrengøringen over, men bevar energieffektiviteten.
- **Smart Dry:** din forbundne vaskemaskine og tørretumbler, der anbefaler dig det rigtige tørreprogram.
- **Iron Assist:** den smarte dampbehandling, der gør tøjet mindre krøllet – og strygearbejdet lidt lettere.
- **AutoDry:** tørrer dit tøj præcis, som du ønsker.
- **ComfortControl:** nem at betjene, takket være den intuitive brugerplatform.

### Teknisk data

Installation:	.....	Fritstående
Aftagelig topplade:	.....	Nej
Dørhængsling:	.....	Højrehængt
Længde på elledning:	.....	145.0 cm
Produktmål (HxBxD):	.....	842 x 598 x 613 mm
Nettovægt:	.....	55.2 kg
Fluorholdige drivhusgasser:	.....	Nej
Kølemiddel:	.....	R290
Lufttæt enhed:	.....	Ja
Mængden udtrykt i CO <sub>2</sub> -ækvivalent:	.....	0.000 t
Power consumption standby/network: Se venligst i brugsanvisningen hvordan WiFi-forbindelsen afbrydes.:	.....	1.8 W
Tid auto-standby/netværk:	.....	15.0 min
EAN-kode:	.....	4242005264773
Effekt:	.....	800 W
Strømstyrke:	.....	10 A
Elementspænding:	.....	220-240 V
Frekvens:	.....	50 Hz
Kapacitet:	.....	9.0 kg
Energiklasse:	.....	A++
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, fuld fyldning - NY (2010/30/EC):	.....	2.10 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, fuld fyldning:	.....	171 min
Energiforbrug for elektrisk tørretumbler, delvis fyldning - NY (2010/30/EC):	.....	1.24 kWh
Tidsforbrug for standardbomuldsprogram, delvis fyldning:	.....	109 min
Årligt energiforbrug, gns., elektronisk tørretumbler - NY (2010/30/EC):	.....	259.0 kWh/årlig
Gennemsnitlig tørretid:	.....	136 min
Gns. kondenseringseffektivitet, fuld fyldning (%):	.....	91 %
Gns. kondenseringseffektivitet, delvis fyldning (%):	.....	91 %
Gns. Kondenseringseffektivitet (%):	.....	91 %



## Serie 8, Kondenstørretumbler med varmepumpe, 9 kg WTX8HKP9SN

### Vores premium AutoClean tørretumbler. Smart Dry og Iron Assist fornenkler tøjvasken - alt sker automatisk.

#### Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse<sup>1</sup>: A++
- Energi<sup>2</sup>: 259 kWh
- Kapacitet: 1 - 9 kg
- Tidsforbrug for standardbomuldsprogram: 171 minut
- Lydniveau: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondenseringseffektivitetsklasse<sup>4</sup>: A
- Kondenseringseffektivitet<sup>5</sup>: 91 %

#### Programmer

- Standardprogrammer: Bomuld, Strygelet
- Iron Assist: reducerer rynker på tørre tøj.
- Allergi+, Bomuld, Skjorter/Business, Smart Dry, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Business, Mix, Hurtig 40', Strygelet, UldFinish 6', Tidsprogram varmt
- Specialprogrammer: Allergi+, Bomuld, Skjorter/Business, Smart Dry, Finvask/Silke, Håndklæder, 1 Skjorte, 5 Skjorter, Business, Mix, Hurtig 40', Strygelet, UldFinish 6', Tidsprogram varmt

#### Funktioner

- Home Connect version: Home Connect: Fjernovervågning og kontrol, Energistyring, Fjerndiagnostik, SmartDry
- Antikrøl, op til 120 minutter ved slutningen af programmet
- TouchControl-taster: Forskudt starttid, Antikrøl 60 min., Antikrøl 120 min., Børnelås 3 sek., Til/fra-knap, fjernstart, Skåne, Signal, Start/pause, Finjust. af tørreindstil., Tørringsgrad, 24 t Forskudt starttid

#### Design og komfort

- AutoClean - nem vedligeholdning takket være fnugfilter som skal tømmes efter ca. 20 tørrecykler.
- Støjsvag og energieffektiv iQdrive -motor
- AutoDry, elektronisk fugtkontrol
- Programvælger med belysning, og integreret tænd/sluk funktion
- Stort LED-display med programforløb, 24 t forskudt starttid, specialfunktioner og resttid
- SensitiveDry-concept: Stor tromle i rustfri stål, medbringere i soft-design
- AntiVibration design: Øget stabilitet og mere stille gang
- Belysning i tromlen: LED-belysning i tromlen
- Elektronisk børnesikring
- Lydsignal ved programslut, justerbar
- Glasluge med alu-look, hvid ramme
- Låsemekanisme i metal
- Hængsling: højre
- Slange til direkte afløb af kondensvand medfølger

#### Teknik

- Installation: skub under
- Mål (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Apparatets dybde: 61.3 cm

- Dybde på apparat inkl. dør: 66.5 cm
- Dybde på apparat med åben dør: 110.5 cm
- Varmepumpeteknologi med det miljøvenlige kølemiddel R290

<sup>1</sup> Energieffektivitetsklasse på en skala A+++ til D

<sup>2</sup> Energiforbrug i kWh per år, baseret på 160 tørringscyklusser med standardprogrammet bomuld ved fuld maskine og delvis fyldt, og forbrug ved lav strømtilstand

<sup>3</sup> Tidsforbrug for standardbomuldsprogram ved fyldt maskine.

<sup>4</sup> På en kondenseringseffektivitetsskala fra A til G

<sup>5</sup> Kondenseringseffektivitet for standard bomuldsprogram ved fyldt og delvis fyldt maskine.

**Serie 8, Kondenstørretumbler med  
varmepumpe, 9 kg  
WTX8HKP9SN**

Mål i mm



Mål i mm

