

**Serie | 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFM064A50**

A



**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart : Flachschirmhaube  
Approbationszertifikate : CE, Ukraine, VDE  
Länge Anschlusskabel : 175 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 8,380 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171.0 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 159 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 404 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium  
EAN-Nummer : 4242002872643  
Anschlusswert : 76 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung  
Art der Installation : Integrierbar

**Sonderzubehör**

DSZ4545 : Standard Umluftset  
DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## **Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic DFM064A50**

**Die Flachschildhaube: lässt sich nahezu  
unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken  
und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

---

### **Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 270 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 404 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-  
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### **Komfort**

- Teleskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- 3 Leistungsstufen und  
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

### **Technische Informationen**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset  
(Sonderzubehör) benötigt

### **Maße**

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 76 W

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
DFM064A50**



