

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50



A



Sonderzubehör

DIZ2CX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DIZ2FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), DZZ2CB1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251 Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts, DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten, DHZ5385 Standard Umluftset, DIZ2CB1I4 Clean Air Standard Umluftset, DHZ5346 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DHZ1253 Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256 Kaminverlängerung 1600 mm

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

Technische Daten

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	698-878/698-998 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	30.3 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	445 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	442 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	343 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	719 m ³ /h
Max. Luftmenge:	445 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Schalleistung:	54 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 / 120 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005086573
Anschlusswert:	146 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Insel
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:	10 min



4 242005 086573

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97JP50

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 445 m³/h
- Intensivstufe 719 m³/h

Komfort

- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung mit lightline
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker

Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
DIB97JP50

