

## Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB98JQ50



accent|line



### Sonderzubehör

DHZ1231	Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246	Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251	Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253	Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256	Kaminverlängerung 1600 mm
DIZ2CB114	Clean Air Standard Umluftset
DIZ2CX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DIZ2FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DZZ2CB1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

## Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **PerfectAir Sensor:** genieße leiseres Kochen ohne intensive Gerüche.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect-Steuerung:** Direktauswahl von Einstellungen und Beleuchtung.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

### Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	698-878/698-998 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	31.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	445 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	457 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	353 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	867 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	445 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Schalleistung:	54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Metallfettfilter, waschbar
EAN-Nummer:	4242005099061
Anschlusswert:	166 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp:	Insel



## Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB98JQ50

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB

#### Bauform

#### Design

#### Betriebsart und Leistung

#### Betriebsart und Bedienung

#### Leistung

#### Umwelt und Sicherheit

#### Komfort

#### Maße

#### Technische Informationen

- Inselesse Edelstahl
- 90 cm Inselesse, Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- DirectSelect-Bedienung
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung nach 6 Minuten
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Innenrahmen, reinigungsfreundlich
- PerfectAir Luftgütesensor: erkennt Gerüche und regelt die Leistungsstufen des Dunstabzugs automatisch.
- Beleuchtung mit Dimm-Funktion
- Soft Light
- Eco Silence Drive: der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- Max. Normalstufe: 445m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 867 m<sup>3</sup>/h
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 867 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 445 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 445m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 867 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 54 dB dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 54dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftausgang Ø 150 mm (Reduzierstück Ø 120 mm beiliegend)
- Lieferung mit Rückstauklappe
- Max. Förderleistung: 867 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht das Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- 
- Lüfterleistung:
- Max. Normalstufe: 353m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 457m<sup>3</sup>/h
- 
- Geräuschwerte:
- Max. Normalstufe: 67dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB98JQ50

