

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
DWB098J50**

**A**

**Sonderzubehör**

DHZ1223 : Kaminverlängerung 1000 mm  
 DHZ1233 : Kaminverlängerung 1500 mm  
 DHZ5345 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6240 : CleanAir - Modul  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert  
und schenkt Ihnen Freiheit in der  
Küchenplanung.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 860 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 55 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	20,063
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	440.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	860
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002812458
Anschlusswert (W) :	169
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



4 242002 812458

## Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB098J50

### Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):  
689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 169 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 460 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 860 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Filtersättigungsanzeige für Metallfettfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

## Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB098J50

