Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Inox
KGE49AICA

Sonderzubehör

KSZ10010 Snackbox

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0 °C Box: hält Frisches länger frisch.

- **VitaFresh**: hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Big-Box-Schublade**: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf**: schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Low Frost**: weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.

A↑G C

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	163 kWh/Jahr
Volumen des Gefrierbereichs:	117 l
Volumen des Kühlbereichs:	302 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	2010 mm
Gerätebreite:	700 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	84.9 kg
EAN-Nummer:	4242005207480
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Freistehend

4 242005 207480

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Inox
KGE49AICA

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0 °C Box: hält Frisches länger frisch.

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch / Jahr: 163 kWh/a
- Nutzinhalt gesamt: 419 l
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Klimaklasse: SN-T

Design
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg im Gefrierteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Super Gefrieren: ja
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil
- Nutzinhalt Kühlfächer: 302 l
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem
- Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l
- 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 117 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 20 h
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 70.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör
- 3 x Eierablage

Montage
- Wandabstandshalter

Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, Inox
KGE49AICA



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

	Beschreibung
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

Maße in mm