

Serie 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz PRB3A6B70D



HEZ298105 Simmer plate
 HEZ298114 Espressokreuz
 HEZ394301 Verbindungsleiste

Die Domino Gas-Kochstelle mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen
- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.

Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino Gas-Schaltermulde
 Produktbezeichnung / -familie: Vario/Domino Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 2
 Anzahl der Kochzonen: 2
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 270 x 490-500 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 270 x 490-500 mm
 Gerätebreite: 306 mm
 Gerätebreite: 306 mm
 Abmessungen des Gerätes: 47x306x527 mm
 Abmessungen des Gerätes: 47x306x527 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 190 x 380 x 580 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 190 x 380 x 580 mm
 Nettogewicht: 6.7 kg
 Nettogewicht: 6.7 kg
 Bruttogewicht: 7.6 kg
 Bruttogewicht: 7.6 kg
 Restwärmeanzeige: Ohne
 Restwärmeanzeige: Ohne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 Länge Anschlusskabel: 100.0 cm
 EAN-Nummer: 4242005357307
 EAN-Nummer: 4242005357307
 Gasanschlusswert: 4700 W
 Gasanschlusswert: 4700 W
 Absicherung: 3 A
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Frequenz: 50; 60 Hz



Serie 8, Domino-Kochfeld, Gas, 30 cm, Glaskeramik, Schwarz PRB3A6B70D

Die Domino Gas-Kochstelle mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Design

- Glaskeramik-Oberfläche, schwarz
- Facette vorne, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 2 Gasbrenner
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düzensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 306 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 4.7 kW