

**Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen  
(Comfort Profil) aufliegend  
PXX875D34E**



**Sonderzubehör**

HEZ39050 Kabelloser Temperatursensor für Kochfeld, HEZ390511 Teppan Yaki (klein), HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ381401 Abluft Set, HEZ381501 Umluft Set, HEZ381700 Aktivkohlefilter, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm

**Das Induktions-Kochfeld mit integriertem  
Dunstabzug: kombiniert beste Induktions-  
mit bester Dunstabzugshaubentechnologie  
für beste Ergebnisse.**

- **Integriertes Lüftungsmodul:** zieht Dampf und Gerüche direkt da ab, wo sie entstehen.
- **DirectSelect Premium:** großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **FlexInduction:** Ein Kochfeld, das Ihren Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **PerfectFry Bratsensor:** lässt nichts anbrennen.
- **Automatische Übernahme der Einstellungen:** Die Einstellungen der Kochzonen werden automatisch übernommen, wenn der Topf auf dem Kochfeld bewegt wird.

**Technische Daten**

Gerätetyp: ..... Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 198 x 780-780 x 490-500 mm  
 Gerätebreite: ..... 816 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 198 x 816 x 527 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 330 x 760 x 940 mm  
 Nettogewicht: ..... 28.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 34.9 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz, Alu, gebürstet  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 Abgedichtete Herdplatte: ..... Nein  
 Heizungen mit Booster: ..... Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW): ..... 3.3 kW  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 551 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 620.0 m³/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 557 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 689 m³/h  
 Schalleistung: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
 Geruchsfilter: ..... Nein  
 Art der Luftführung: ..... Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)  
 Art des Fettfilters: ..... Kassette  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: ..... 30 min



## **Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Mit Rahmen (Comfort Profil) aufliegend PXX875D34E**

### **Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug: kombiniert beste Induktions- mit bester Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.**

#### **Design:**

- Komfort-Profil

#### **Komfort**

- Direct Select 2.0
- Re Start Funktion: ja
- Quick Start Funktion: ja
- Dreischritt
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker Stoppuhr, für Kochfeld

#### **Schnelligkeit:**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

#### **Leistung und Größe:**

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen

#### **Umwelt und Sicherheit:**

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung Wischschutzfunktion
- Individuell einstellbare Energieverbrauchsanzeige

#### **Ausstattung Dunstabzug:**

#### **Betriebsart und Leistung**

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.8 kWh kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB
- Abluftleistung:
  - - min. Normalstufe 169 m<sup>3</sup>/h
  - - max. Normalstufe 551 m<sup>3</sup>/h
  - - Boost-/Intensivstufe 689 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (58dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör

HEZ381401) benötigt

- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör HEZ381501) benötigt

#### **Komfort**

- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Lufteinlassgitter aus Guss (spülmaschinengeeignet)
- Sicherheitsüberlaufkanal (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

#### **Maße**

- Anschlusswert: 7.4 kW
- lose beigelegt in Verpackung
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Gerätemaße: (H/B/T) 198 x 816 x 527 mm

**Serie 8, Kochfeld mit Dunstabzug  
(Induktion), 80 cm, Mit Rahmen  
(Comfort Profil) aufliegend  
PXX875D34E**



