

**Serie 2, Freistehender Kompakt-  
Geschirrspüler, 55 cm, Weiß  
SKS50E42EU**



**Unser ActiveWater Smart mit A+: schonend  
für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: F  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:  
61 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 6  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:  
8,0 l  
Programmdauer: 3:55 h  
Luftschallemissionen: 54 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse: D  
Bauform: Standgerät  
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: 450 x 551 x 500 mm  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 845 mm  
Höhenverstellbare Füße: Nein  
Verstellbarer Sockel: Nein  
Nettogewicht: 21,3 kg  
Bruttogewicht: 23,6 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 150 cm  
Länge Ablaufschlauch: 215 cm  
EAN-Nummer: 4242005134977  
Art der Installation: Auf Tischgerät

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SPZ5100 : Vario-Besteckkorb



## **Serie 2, Freistehender Kompakt- Geschirrspüler, 55 cm, Weiß SKS50E42EU**

**Unser ActiveWater Smart mit A+: schonend  
für die Umwelt und Ihren Geldbeutel.**

---

### **Leistung und Verbrauch**

#### **Programme und Optionen**

- 5 Programme: Intensiv 70, Normal 65, Eco 50, Glas 40, Schnell 45

#### **Spültechnologie und Sensorik**

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Beladungs-Sensor Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Wellensprüharm
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Polinox

#### **Anzeige und Bedienung**

- Reinigen + Trocknen LEDs
- LED-Farbe: rot
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Drehwähler mit integrierter Start-Taste

#### **Korbsystem**

- Flexibles Korbsystem:
  - Korbfarbe silber
  - Vario-Besteckkorb
  - Tassenetageren

#### **Sicherheit**

- Maximale Wasser-Zulauftemperatur: 25°C
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik

#### **Technische Informationen**

- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm