

**Waschmaschine, Frontloader, 8 kg,
1400 U/min.
WAS2844A**



A



Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	820
Abmessungen des Gerätes :	842 x 600 x 590
Nettogewicht (kg) :	76,587
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Füllmenge Baumwolle (kg) :	8,0
Energieeffizienzklasse :	A
Waschwirkungsstufe :	A
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kWh) :	240,0
Wasserverbrauch (l) :	56
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 200 h Standardprogrammen) (l) :	11200
Türanschlag :	Links
Rollen :	Nein
EAN-Nummer :	4242002571133
Energieverbrauch (kWh) :	1,20
Schleuderkategorie :	B
Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) :	1400
Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW :	57
Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW :	75
Art der Installation :	Unterbaugerät



Sonderzubehör

- WMZ20430 : Unterbauabdeckung
- WMZ20490 : Podest mit Auszug
- WMZ2200 : Bodenbefestigung
- WMZ2380 : Zulauf-Verlängerung

Waschmaschine, Frontloader, 8 kg, 1400 U/ min. WAS2844A

Leistung und Verbrauch

- Label: A / A / B
- Energieverbrauch: A-20%; 20% sparsamer (nur 0,15kWh/kg) als der Grenzwert (0,19 kWh/kg) zur Energie-Effizienz-Klasse A
- Strom 1.2 kWh, Wasser 56 l im Label-/Normprogramm
- Fassungsvermögen: 1 - 8 kg
- XXL Trommelvolumen: 65 l
- Schleudertouren: 1400 - 400 U/min

Programme

- Spezialprogramme: Pflegeleicht plus, Sportswear, Sensitive, Power Wash 60, Extra kurz 15, Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

Komfort und Sicherheit

- VarioSoft-Trommelsystem
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- TouchControl-Tasten: Start, Bügelleicht, Spülen plus
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- Stufenlose Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- Stabilisierungsautomatik
- Selbstreinigungsschublade
- 32 cm-Bullauge, weiß-grau mit 165° Türöffnungswinkel
- Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende

Technische Informationen

- Gerätemaße (H x B x T): 84.2 x 60 x 59 cm
- unterbaufähig