

## Serie 6, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTW85491



### Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ11400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ20410	Verbindungssatz

### Der Trockner mit SelfCleaning Condenser™: einzigartig mit lebenslang A++ ohne dass Sie den Kondensator reinigen müssen.

- **Selbstreinigender Kondensator:** spart Zeit und Mühe durch automatische Flusenentfernung.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genau so, wie du es möchtest.
- **Anti-Vibration-Design:** extrem stabiler Vibrationsschutz sorgt für hohe Laufruhe.
- **Großes LED Display:** einfache Bedienung und weitere verfügbare Funktionen.
- **Sensitive-Drying-System:** schonendes Trocknen ohne Knitterfalten.

### Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Anschlusskabel:	145 cm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	842x598x599 mm
Nettogewicht:	50.9 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Ja
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge der Fluorgase:	0.220 kg
Menge als CO2-Äquivalent:	0.315 t
EAN-Nummer:	4242005027019
Anschlusswert:	1000 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

## Serie 6, Wärmepumpentrockner, 8 kg WTW85491

### Der Trockner mit SelfCleaning Condenser™: einzigartig mit lebenslang A++ ohne dass Sie den Kondensator reinigen müssen.

#### Leistung und Verbrauch

- Nennkapazität für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung: 8 kg Baumwollwäsche
- Trocknerart: Kondensation mit Wärmepumpentechnologie
- Energieeffizienzklasse: A++ auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch von 232.0 kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 1.8 kWh und Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 1.04 kWh
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.1 W und im nichtausgeschalteten Zustand 0.75 W
- Das Programm Baumwolle schranktrocknen ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
- Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 157 min.
- Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 203 min und Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 122 min.
- Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
- durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 86 % und durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung 86 %.
- Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 86 %.
- Schalleistungspegel: 65 dB (A) re 1 pW

#### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden

#### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- TouchControl-Tasten: Schontrocknen, Signal, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Start/Pause, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

#### Komfort und Sicherheit

- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- SelfCleaning Condenser - nie mehr Kondensator reinigen
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrömmel, Mitnehmer im

#### Softdesign

- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Signal am Programmende
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- Kindersicherung
- Kondensat-Ablaufgarnitur
- Tür Alu-Look, weiß
- Tür rechts angeschlagen
- Komfortverschluss

#### Technische Informationen

- Gerätmaße (H x B x T): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe