

**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silber  
DFT63AC50**



DHZ2600 Standard Geruchsfilter



**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Metallfettfilter:** erforderlich, um Fett und andere Feststoffe aus der eingesaugten Luft zu filtern.

Bauart: ..... Flachschirmhaube  
 Länge Netzkabel: ..... 150.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 140mm x 460.0mm x 280mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 500 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 6.5 kg  
 Steuerung: .....mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen: .....3  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....368 m<sup>3</sup>/h  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....140 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Luftmenge: .....368 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schalleistung: .....68 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242002976525  
 Anschlusswert: ..... 146 W  
 Absicherung: .....KSA A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Gerätetyp: ..... Eingebaut





**Serie 4, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silber  
DFT63AC50**

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

---

**Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Max. Lüfterleistung 368 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/68 dB\*

**Komfort**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- 3 Leistungsstufen
- 1 Motor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Technische Informationen**

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED Spot 3W
- Drucktastenschalter
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

**Umwelt und Sicherheit**

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68 kWh/Jahr\*

**Technische Informationen**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Anschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 120 mm

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

