

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm
DIB098E50**

A⁺

Sonderzubehör

DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts
 DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
 DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm
 DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm
 DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm
 DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm
 DHZ5385 : Starterset für Umluftbetrieb
 DSZ6230 : CleanAir - Modul
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 870 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Bauart :	Kaminmesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	29.157
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	430.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	870
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	54
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002778297
Anschlusswert (W) :	172
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel



4 242002 778297

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm DIB098E50

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 870 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- EcoSilence Drive - Effiziente BLDC Technologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Design

- Box-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modulen
- Anschlusswert: 172 W
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A⁺
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr^{*}
- Lüfter-Effizienzklasse: A^{*}
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A^{*}
- Fettfilter-Effizienzklasse: B^{*}
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB^{*}

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätegröße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

