

## Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB98JQ50



DHZ1231	Adapter für Dachschrägen links / rechts
DHZ1241	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
DHZ1246	Kaminverlängerung 1100 mm
DHZ1251	Montageturmverlängerung 500 mm
DHZ1253	Montageturmverlängerung 1000 mm
DHZ1256	Kaminverlängerung 1600 mm
DIZ2CB114	Clean Air Standard Umluftset
DIZ2CX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DIZ2FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DZZ2CB1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

## Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Höhe des Kamins:	698-878/698-998 mm
Gerätehöhe:	46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	31.0 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	445 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	457 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	353 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	867 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge:	445 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck):	4
Schalleistung:	54 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005099061
Anschlusswert:	166 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Insel



## Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB98JQ50

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

---

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 445 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 867 m<sup>3</sup>/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

#### Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

#### Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

#### Design

- Box-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB\*

#### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Anschlusswert: 166 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl**  
**DIB98JQ50**

