

**Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
DWB097A51**



A+

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 730 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-894/582-1004
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	60
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	18.168
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	460
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	430
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	350
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	730
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002774800
Anschlusswert (W) :	139
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



**Sonderzubehör**

DHZ1223 : Kaminverlängerung 1000 mm  
DHZ1233 : Kaminverlängerung 1500 mm  
DHZ5345 : Starterset für Umluftbetrieb  
DSZ6240 : CleanAir - Modul  
DZZOXXOP0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 774800

**Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
DWB097A51**

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.****Betriebsart und Leistung**

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- EcoSilenceDrive - Effiziente BLDC Technologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

**Bedienung**

- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

**Komfort**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Design**

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modulen
- Lichtfarbe: warmweiss
- Beleuchtungsstärke: 897 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

**Umwelt und Sicherheit**

- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB\*

**Technische Informationen**

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 642-954 x 900 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft (HxBxT): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Gerätmaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Kamin-Sonderanfertigungen möglich

**Serie | 4, Wandesse, 90 cm, Edelstahl**  
**DWB097A51**

