

**Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
DWF97KQ60**



A

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Technische Daten

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	22.608
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	394
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	578.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	311
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	717
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946528
Anschlusswert (W) :	143
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

- DWZ0AF0A0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ0AF0R0 : Long Life Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AF0S0 : Long Life Umluftset
- DWZ0AF0T0 : Standard Umluftset (kaminlos)
- DWZ0AF0U0 : Standard Umluftset
- DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
- DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



4 242002 946528

Serie | 6, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWF97KQ60

Dunstabzugshaube im Flach-Design: Mit diesem Design-Highlight haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen immer bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PowerBoost position

Komfort

- PerfectAir Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Randabsaugung
- Schwarz mit Glasschirm
- Filterabdeckung Glas, Metallfettfilter
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 225 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Aussenkanal 1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
- Gerätemasse Umluft ohne Kamin (HxBxT): 500 mm x 890 x 263 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Anschlusswert: 143 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

