

Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas  
schwarz bedruckt  
DWK09M760



**Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 700 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 5 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

#### Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	553-981/553-981
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	506
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	550
Nettogewicht (kg) :	29.074
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	610
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	380
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	360
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	700
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002667218
Anschlusswert (W) :	315
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage



product  
design award

2012 ■

#### Sonderzubehör

DHZ5595 : Starterset für Umluftbetrieb



## Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt DWK09M760

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.**

### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
  - Gerätemaße Abluft (HxBxT): 1059-1487 x 900 x 335 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Starterset (HxBxT): 1059-1487 x 900 x 335 mm
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
  - Kamin-Sonderanfertigungen möglich
- \*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 610 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 700 m<sup>3</sup>/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

### Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

### Komfort

- Gebläsenachlauf 20 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

### Design

- Schrägessen-Design
- Schwarz mit Glasschirm
- Randabsaugung
- Filterabdeckung Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen  
2 x 20 W
- Lichtfarbe: warmweiss
- Beleuchtungsstärke: 154 lux
- Farbtemperatur: 2800 K

### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: C\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 128.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/64 dB\*

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt  
DWK09M760**

