

**Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm,  
Glaskeramik, Schwarz  
PRP6A6B70D**



**Sonderzubehör**

HEZ298105 Simmer Platte  
HEZ298114 Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie: .....Gas-Schaltermulde  
Bauform: .....Einbau  
Energiequelle: .....Gas  
Anzahl der Kochzonen: .....4  
Bedienelemente: .....Schwertknebel  
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 560-562 x 490-502 mm  
Gerätebreite: .....606 mm  
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....45x606x527 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....170x670x580 mm  
Nettogewicht: .....11.9 kg  
Bruttogewicht: .....13.1 kg  
Restwärmeanzeige: .....Ohne  
Lage der Steuerung: .....Vorne  
Hauptoberflächenmaterial: .....Glaskeramik  
Oberflächenfarbe: .....Schwarz, Alu, gebürstet  
Rahmenfarbe: .....Schwarz  
Länge Netzkabel: .....150 cm  
EAN-Nummer: .....4242005357314  
Gasanschlusswert: .....7700 W  
Absicherung: .....3 A  
Spannung: .....220-240 V  
Frequenz: .....50; 60 Hz



## Serie 8, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz PRP6A6B70D

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

### Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- Designbrenner - besonders flach im Vergleich zu Standardbrennern.: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

### Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Schwertknebel: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

### Brenner und Leistung

- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW(abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

### Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

### Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen beiliegend (50mbar). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden.  
Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 606 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m Anschlusskabel mit Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW