

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SGV09T13EU



Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	14.0
Bauform :	Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	810-870 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	47.266
Bruttogewicht (kg) :	50.0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Netzkabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	170
EAN-Nummer :	4242002389806
Anzahl an Maßgedecken :	12
Energieverbrauch (kWh) :	1.05
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	140
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	Vollintegrierbar



4 242002 389806

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ2045 : Vorsatztür Edelstahl

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SGV09T13EU

- Vollintegrierbar
- Nischenhöhe 81-87 cm
- Vollautom. Programmsteuerung mit Optionen
- Sonderfunktion: Zeitverkürzung
- auto 3in1
- Verbrauch ab: 10 l Wasser und 0,9 kWh Strom
- Geräusch: 42 dB (re1pW)
- GlassProtec: Glasschutz-Technik
- AquaVario
- AquaSensor II, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Wechselpül-Technik
- Durchlauferhitzer
- Top-Zugabe für Reiniger
- TouchControl
- Funktions-Display mit Digitaltext
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- InfoLight
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz
- Elektr. Nachfüllanzeige: Klarspüler
- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im Oberkorb
- Duo-Besteckkorb im Unterkorb
- Backblechsprühkopf
- Klappstachelreihen: OK (6x) und UK (4x)
- Geschirrkörbe in silber mit Griffauszug
- AquaStop mit Garantie
- Servoschloss®
- frontverstellbarer Hinterfuss
- 5 Sprühebenen
- Fassungsvermögen: 12 Massgedecke