

Serie | 2, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
DEM66AC00

B



**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschränken mit gleichem Dekor
platziert und reiht sich dadurch nahtlos in
Ihre Küchenzeile ein.**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel : 150 cm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 11,920 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 625 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 416 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 70 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242005041114
Anschlusswert : 256 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

DWZ0IM0A0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



Serie | 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber DEM66AC00

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschränken mit gleichem Dekor platziert
und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre
Küchenzeile ein.**

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20
µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591
max. 625 m³/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben
möglich

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Zur Montage zwischen Hängeschränken

Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 2, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber
DEM66AC00**

