

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A52**

A



Sonderzubehör

DSZ4545 : Standard Umluftset
DSZ4551 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4682 : Griffleiste Weiss
DSZ4686 : Griffleiste schwarz

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in einem
Oberschrank integriert sorgen sie für ein
klares Küchendesign**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 175 cm
Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 8,011 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 360 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 263 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 405 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 62 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242005231966
Anschlusswert : 74 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar



4 242005 231966

Serie | 4, Flachschrilmhaube, 60 cm, silbermetallic DFM064A52

Flachschrilmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrilm integriert sorgen sie für ein klares Kùchendesign

Bauforn

- 60 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrilm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehôr) benôtigt

Komfort

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung seitlich
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Geblâsenachlauf 10 Minuten

Ausstattung

- GleichmâÙige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstârke: 294 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spùlmaschinengeeignet

Betriebsart und Leistung

- Lùfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 271 m³/h, Intensivstufe 405 m³/h
- Gerâuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Gerâusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 174 m³/h
Intensivstufe 189 m³/h
- Gerâuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- 1 einflutig liegend. EcoSilence Drive
- EcoSilence Drive







Planungs- und Installationsinformation

- GerâtemaÙe (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- EinbaumaÙe (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Lânge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
 - Durchschnittlicher Energieverbrauch: 22.2 kWh/Jahr*
 - Lùfter-Effizienzklasse: B*
 - Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
 - Fettfilter-Effizienzklasse: C*
 - Gesamtanschlusswert: 74 W
- * GemâÙ EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A52**



**Serie | 4, Flachschildhaube, 60 cm,
silbermetallic
DFM064A52**

