

**Serie | 4, Inselhaube, 90 cm, Klarglas  
DIA097A50**

**A**

**Sonderzubehör**

DHZ1230 : Adapter für Dachschrägen links / rechts  
 DHZ1240 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten  
 DHZ1245 : Kaminverlängerung 1100 mm  
 DHZ1250 : Montageturmverlängerung 500 mm  
 DHZ1252 : Montageturmverlängerung 1000 mm  
 DHZ1255 : Kaminverlängerung 1600 mm  
 DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DHZ5365 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6220 : CleanAir - Modul  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre  
Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 670 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 57 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	699-879/699-999
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	52
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	28,758
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	670
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002774527
Anschlusswert (W) :	142
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation :	Insel



4 242002 774527

## Serie | 4, Inselhaube, 90 cm, Klarglas DIA097A50

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

---

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 430 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 670 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilenceDrive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 1201 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 751-931 x 900 x 680 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 751-1051 x 900 x 680 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 819-1051 x 900 x 680 mm
- Gesamtanschlusswert: 142 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

