

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm  
DIB091E50**

A+



**Sonderzubehör**

DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts  
DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten  
DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm  
DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm  
DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm  
DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm  
DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
DHZ5385 : Starterset für Umluftbetrieb  
DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
DSZ6230 : CleanAir - Modul  
DZZ0XXOPO : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 1000 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 60 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	28,417
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	620
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	480,0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	1000
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	60
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002775326
Anschlusswert (W) :	272
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel



4 242002 775326

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm  
DIB091E50****Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage****Betriebsart und Leistung**

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 620 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 1000 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilenceDrive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

**Komfort**

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkämmung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight

**Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

**Maße**

- Gerätmaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätmaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätmaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 272 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm  
DIB091E50**

