

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl  
DIB091E51**

**A+**

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 1000 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 60 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Bauart :  | Kaminesse              |
| Approbationszertifikate :   | CE, VDE                |
| Länge Anschlusskabel (cm) :   | 130                    |
| Höhe des Kamins :   | 698-878/698-998        |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :                                    | 46                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :                               | 550                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas :                                   | 650                    |
| Nettogewicht (kg) :   | 28,467                 |
| Steuerung :   | elektronisch           |
| Regelung der Leistungsstufen :  | 3-stufig + 2 Intensiv  |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :              | 620                    |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :                     | 480.0                  |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) : | 1000                   |
| Anzahl der Lampen (Stck) :  | 4                      |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :                                      | 60                     |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :                                 | 120 / 150              |
| Material des Fettfilters :  | Aluminium              |
| EAN-Nummer :  | 4242002775333          |
| Anschlusswert (W) :   | 272                    |
| Absicherung (A) :   | 10                     |
| Spannung (V) :  | 220-240                |
| Frequenz (Hz) :   | 60; 50                 |
| Steckerart :  | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation :  | Insel                  |

**Sonderzubehör**

- DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts
- DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm
- DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm
- DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm
- DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm
- DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DHZ5385 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6230 : CleanAir - Modul
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 775333

## Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB091E51

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 620 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 1000 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilenceDrive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/60 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 272 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl**  
**DIB091E51**

