

**Serie | 8, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl  
DIB091K50**

**A**

**Sonderzubehör**

DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts  
 DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten  
 DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm  
 DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm  
 DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm  
 DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm  
 DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DHZ5385 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ6230 : CleanAir - Modul  
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 850 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 62 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	32,157
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	620
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	470.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	850
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002812205
Anschlusswert (W) :	272
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Insel



4 242002 812205

## Serie | 8, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB091K50

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 620 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 850 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- EcoSilenceDrive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- EcoSensor
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 272 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie | 8, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB091K50

