

**Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
DIB91JN55****A⁺****Sonderzubehör**

DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts,
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten,
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251
Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1253
Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256
Kaminverlängerung 1600 mm, DHZ5346 Standard Geruchsfilter
(Ersatzbedarf), DHZ5385 Standard Umluftset, DIZ2CX5C6 Clean
Air Plus Umluftset extern, DIZ2FX5D1 Long Life Umluftset extern,
DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre
Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Leise:** beste Abzugsleistung bei niedrigem Geräusch.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 698-878/698-998 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 29,614 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 620 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 561 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 462 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 1028 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung : 62 dB
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242005256327
Anschlusswert : 266 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel



4 242005 256327

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB91JN55

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Bauform

- Inselesse
- 90 cm
- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

Betriebsart und Leistung

- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Betriebsart und Bedienung

- DirectSelect-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Leistung

- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 620 m³/h, Intensivstufe 1028 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 620 m³/h
Intensivstufe 1028 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 454 m³/h
Intensivstufe 551 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 462 m³/h
Intensivstufe: 561 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 1028 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/62 dB

Komfort

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Intervall-Schaltung
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- SilenceTaste
- EcoSilence Drive

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm

Technische Informationen

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 266 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB91JN55

