

Serie | 4, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97IM50

B

Sonderzubehör

DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts,
DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten,
DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251
Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1253
Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256
Kaminverlängerung 1600 mm, DHZ5346 Standard Geruchsfilter
(Ersatzbedarf), DHZ5385 Standard Umluftset, DIZ2CX5C6 Clean
Air Plus Umluftset extern, DIZ2FX5D1 Long Life Umluftset extern,
DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **DirectSelect-Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 691-871/691-991 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 30,914 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 438 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 527 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 390 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 754 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Schallleistung : 57 dB
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
Material des Fettfilters : Aluminium
EAN-Nummer : 4242005086269
Anschlusswert : 256 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel



4 242005 086269

Serie | 4, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB97IM50

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Bauform

- Inselesse
- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 438 m³/h, Intensivstufe 754 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 390 m³/h
Intensivstufe: 527 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 73.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und
1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Kassette mit Alurahmen
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Gesamtanschlusswert: 256 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard-Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluft Set (Sonderzubehör) benötigt
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluftset (HxBxT):
812-1044 x 898 x 600 mm
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 4, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
DIB97IM50

