

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB98JQ50




Sonderzubehör

DHZ1231 Adapter für Dachschrägen links / rechts,
 DHZ1241 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten,
 DHZ1246 Kaminverlängerung 1100 mm, DHZ1251
 Montageturmverlängerung 500 mm, DHZ1253
 Montageturmverlängerung 1000 mm, DHZ1256
 Kaminverlängerung 1600 mm, DHZ5346 Standard Geruchsfilter
 (Ersatzbedarf), DHZ5385 Standard Umluftset, DIZ2CX5C6 Clean
 Air Plus Umluftset extern, DIZ2FX5D1 Long Life Umluftset extern,
 DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6
 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 32,714 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 445 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 457 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 353 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 867 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242005099061
 Anschlusswert : 166 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel



4 242005 099061

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB98JQ50

Die Insele: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 445 m³/h
Intensivstufe 867 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 353 m³/h
Intensivstufe: 457 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/54 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 423 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- mit Rückstauklappe

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinene geeignet

Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Gesamtanschlusswert: 166 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 6, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl DIB98JQ50

