

## Inselhaube, Edelstahl DIE975A



### Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	665-905/665-905
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	95
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	31,824
Steuerung :	elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	780
Anzahl der Lampen (Stck) :	4
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002244051
Anschlusswert (W) :	380
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Art der Installation :	Insel



## **Inselhaube, Edelstahl DIE975A**

---

- Inselesse
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 4 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 15 Minuten
- Maximale Lüfterleistung 780 m<sup>3</sup>/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Geräusch nach DIN/EN 60704-2-13: 61 dB (re1pW) bei max. Normal- betrieb 470 m<sup>3</sup>/h

**Inselhaube, Edelstahl**  
**DIE975A**

---