

**Wandesse, Edelstahl
DKE985T**

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminess
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	600-1005/675-1120
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	100
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	22,223
Steuerung :	elektronisch
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	350
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) :	280
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) :	650
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002370880
Anschlusswert (W) :	220
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DHZ9550 : Rueckwandpaneel Edelstahl



4 242002 370880

Wandesse, Edelstahl

DKE985T

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschkühlung: nur 54 dB (re1 pW) bei max. Normalbetrieb 400 m³/h nach DIN/EN 60704-2-13
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 3 x 20 W
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Maximale Lüfterleistung 650 m³/h
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Wandesse, Edelstahl
DKE985T
