

## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas DWA66DM50


**B**


### Sonderzubehör

DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ6551 Rueckwandpaneel 60 x 72 cm, DWZ0DX0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DWZ0DX0U0 Standard Umluftset, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ1DX1I4 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern, DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter

## Dunstabzugshaube im Glas-Design: Leistung und gebogenes Glas-Design passend zu Ihrer Küche.

- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **DirectSelect-Bedienung:** per Touch schnell die Dunstabzugshaube einstellen.
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

### Technische Daten

Bauart: .....	Wandmontage
Länge Anschlusskabel: .....	130.0 cm
Höhe des Kamins: .....	576-897/576-1007 mm
Gerätehöhe: .....	50 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	13.8 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	401 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .....	441 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	337 m <sup>3</sup> /h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	615 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	401 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schalleistung: .....	59 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242005050925
Anschlusswert: .....	220 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: .....	Wandmontage



## Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas DWA66DM50

### Dunstabzugshaube im Glas-Design: Leistung und gebogenes Glas-Design passend zu Ihrer Küche.

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 59dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 400m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 615 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Lüfterleistung: Max. Normalstufe: 337m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe: 441m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte: Max. Normalstufe: 70dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/59 dB
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 276 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- Elektronische Steuerung
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Technische Informationen


- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Maße



- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 617-947 x 600 x 488 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 617-1057 x 600 x 488 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 686 x 600 x 488mm - Montage auf Außenkanal
- 815-1145 x 600 x 488 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Wandesse, 60 cm, Klarglas**  
**DWA66DM50**



Bei Verwendung einer  
 muss das Design des  
 beachtet werden.



Maße in mm



Maße für die Auslegung  
 Rückwandpaneelen. E  
 dass alle Maße Toler  
 Die tatsächlichen Maß  
 Gerät zu überprüfen.