

**Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWB067A50**

A
**Die Wandesse: wird an der Wand montiert
und schenkt Ihnen Freiheit in der
Küchenplanung.**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 680 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 58 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

Technische Daten

Bauart :	Kaminmesse
Approbationszertifikate :	
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE	
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	14,684
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	360.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	680
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	150 / 120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002774091
Anschlusswert (W) :	136
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage


Sonderzubehör

- DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm
- DHZ5325 : Starterset für Umluftbetrieb
- DHZ5326 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6200 : CleanAir - Modul
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 774091

Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl DWB067A50

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilenceDrive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 745 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 600 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 600 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul (HxBxT):
689 x 600 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
809-1139 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 136 W

Serie | 4, Wandesse, 60 cm, Edelstahl
DWB067A50

