

**Serie | 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl  
DWB96BC50**

**B**
**Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.**

- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

**Technische Daten**

Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Kamins :	583-912/583-1022
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	53
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	12,624
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	619
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	359
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	70
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005036097
Anschlusswert (W) :	220
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

**Sonderzubehör**

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm  
 DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm  
 DHZ9550 : Rueckwandpaneel Edelstahl  
 DWZ0DX0A0 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DWZ0DX0U0 : Standard Umluftset  
 DWZ0XX0J0 : Long Life Umluftset  
 DWZ1DX1I6 : Clean Air Plus Umluftset  
 DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern  
 DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern  
 DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
 DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



## Serie | 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB96BC50

### Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

---

#### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A)  
re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB
- Max. Lüfterleistung 619 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets  
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende  
Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 422 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-  
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean  
Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

#### Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 635-965 x 900 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
703 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal  
833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 220 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

