

**Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
DWB98PR55****A⁺****Die Wandesse: wird an der Wand montiert
und schenkt Ihnen Freiheit in der
Küchenplanung.**

- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **Kochfeldbasierte Haubensteuerung:** Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaubenfunktionen über das Kochfeld.
- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel : 130 cm
Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 19,719 kg
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 430 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 457 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 353 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 843 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schallleistung : 55 dB
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242005092185
Anschlusswert : 169 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

DHZ1223 : Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1233 : Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ5345 : Standard Umluftset
DHZ5346 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0XX0J5 : Long Life Umluftset
DWZ1CX1I6 : Clean Air Plus Umluftset
DWZ2CX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2FX5D1 : Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)



Serie | 8, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB98PR55

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 430 m³/h
Intensivstufe 843 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets
(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende
Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 353 m³/h
Intensivstufe: 457 m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-
Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 33.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 578 lux
- Einstellbare Farbtemperatur (2.700 K - 5.000 K) für eine
Anpassung auf die Raumbeleuchtung über Home Connect
verfügbar

Komfort

- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch
die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer
Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- kochfeldbasierte Haubensteuerung
(mit passendem Kochfeld)
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit
Lichtlinie
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle
Geräuschdämmung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und
spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean
Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig

Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset(HxBxT):
689 x 898 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gesamtanschlusswert: 169 W
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Spannung: 220 - 240 V
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von
Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet
(nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar
ist)

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

