

Serie 6, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIV21ADD0













Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ20AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KFZ20SX0 Edelstahl-Türfront

Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller.

- Low Frost: weniger Eisbildung, weniger Abtauen spart Arbeit und ist energieeffizient.
- Big-Box-Schublade: zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- Intelligente Inverter-Technologie: optimale Leistung, weniger Lärm und Energieverbrauch.
- Warnsignal mit Ton oder Licht, wenn die Tür nicht geschlossen ist oder ein Fehler auftritt.

Technische Daten Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):140 kWh/annum Volumen des Gefrierbereichs:95 l Thermometer-Gefrierteil: Nicht zutreffend Beleuchtung:Nein Produktkategorie: Gefrierschrank Bauform: Einbau Frostfree System: Nicht zutreffend Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): 880 x 560 x 550 mm Abmessungen des verpackten Gerätes:950 x 620 x 640 mm Anschlusswert:90 W Türanschlag: Rechts wechselbar Auftauen:manuell Warnsignal bei Fehlfunktion: Sichtbar und hörbar Türverriegelung:Nein Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):0 Internationale Bestellbezeichnung:GIV21ADD0 Produktkategorie: Gefrierschrank



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 6, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIV21ADD0

Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 95 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 95 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 140 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung : 11 h

Komfort und Sicherheit

- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Flachscharnier
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige bei Temperaturanstieg im Gefrierteil

Gefrierteil

- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Technische Information

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

Maße


- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm


Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale



Serie 6, 87.4 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug GIV21ADD0







Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

- ∆ Gewicht
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm
- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

| Α | В | C | D |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 | |
| 720-1400 | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1 | 15 | 19 | |
| A 2 | 15 | 10 | |






A: ≥ 560 mm (empfohlen)


B: Steckdose

Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.