

Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KIF82PFF0













A ↑ G

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

KSZB0S00 Schwerlastsatz KSZGGM00 Butterdose

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch

- VitaFresh pro: hält frische Lebensmittel länger frisch dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit.
- **LED-Beleuchtung**: so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- Easy Access Shelf: schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- Vario Shelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- Zwei Kühlkreisläufe: getrennt steuerbarer Kühl- und Gefrierbereich.

Energieeffizienzklasse:F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a):
Volumen des Gefrierbereichs:
Volumen des Kühlbereichs:
Geräuschwert:
Geräusch-Effizienzklasse:
Bauform: Einbau
Dekorrahmen/ - platte:
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite:
Gerätetiefe: 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550
mm
Nettogewicht:
Absicherung:
Türanschlag:
Spannung:
Frequenz: 50 Hz
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Anzahl Verdichter:
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:
Flaschenregale:Nein
EAN-Nummer:
Marke:
Internationale Bestellbezeichnung:
Produktkategorie: Kühlschrank
Frostfree System: Nein
Gerätetyp:
Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x
Flaschenkamm in Türabsteller





Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KIF82PFF0

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 230 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung: 9.5 h

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl Elektronische Temperaturregelung, exakt digital
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: SuperKühlen
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür

Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon Vario Shelf (teilbare Glasablage), 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

 Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 240 V


Zubehör

- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller, 3 x Eierablage, 1 x Fiswürfelschale
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
 Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, **Flachscharnier** KIF82PFF0







Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Schamiere führen & Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	








Maße in mm






Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22



Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.