

Serie 4, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier KUL22VFD0



Zubehör

1 x Eiwürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
 KSZGGM00 Butterdose
 KUZ20SX0 Vorsatztür, Edelstahl

Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierfach, für sorgenfreies Kühlen und Gefrieren auf kleinem Raum.

- **Super Kühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	119 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	17 l
Volumen des Kühlbereichs:	93 l
Geräuschwert:	35 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe:	820 mm
Gerätebreite:	598 mm
Gerätetiefe:	548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):	820 x 600 x 550 mm
Nettogewicht:	30.8 kg
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich:	1
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005389629
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KUL22VFD0
Produktkategorie:	Kühlschrank
Frostfree System:	Nicht zutreffend
Gerätetyp:	Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	1 x Eiwürfelschale



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 82 x 59.8 cm, Flachscharnier KUL22VFD0

Unterbau-Kühlschrank mit 4-Sterne-Gefrierteil, für sorgenfreies Kühlen und Gefrieren auf kleinem Raum.

- Einbau Kühlschrank

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 110 l
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- Dim Light - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Energie-Sparschaltung
- Super-Taste: Super Kühlen
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l
- 2 Ablagen aus Sicherheitsglas
- 2 Türabsteller
- davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller
- Bodenfach mit Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen

Frischhaltesystem

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Lagerzeit bei Störung : 9 h
- Super Gefrieren: ja
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Unterbau vollintegriert
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Sonderzubehör

**Serie 4, Unterbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 82 x 59.8 cm,
Flachscharnier
KUL22VFD0**


Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.

Maße in mm




Maße in mm



A: Unterbauhöhe
B: ≥ 560 mm (empfohlen)


Platz für elektrischen Anschluss
seitlich rechts oder links neben dem
Gerät

Maße in mm



A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbelfronten, die das zulässige
Gewicht überschreiten, können zu
Beschädigungen und zu
Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere
führen

A: Gewicht ≤ 12 kg