


**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NUE645CB2E**



Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie
schnell, sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochfeld Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	11,505
Bruttogewicht (kg) :	12,6
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Art der Steuerung :	mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	86
EAN-Nummer :	4242002870229
Elektroanschlusswert (W) :	4600
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



4 242002 870229

**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NUE645CB2E**

**Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie
schnell, sicher und sauber bei geringem
Energieverbrauch.**

Design:

- Rahmen

Ausstattung:

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung


Maße:

- Anschlusswert: 4.6 kW
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm

**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NUE645CB2E**




Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm



- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B: Einbauliefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50