

**Entfeuchter  
PAD20001****Technische Daten**

Hauptfarbe :	Hellgrau
Kältemittel :	R134a
Einsatzgrenzen Entfeuchtungsbetrieb - Raumtemperatur von bis :	5-32
Entfeuchtungsleistung (30°C - 80% rF) :	0,83
Nettogewicht (kg) :	18,300
Abmessungen des Gerätes (mm) :	618 x 380 x 284
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	700 x 440 x 360
EAN-Nummer :	4242002361949
Absicherung (A) :	10
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242002 361949

**Zubehör**

1 x Spezialfilter-Set

## Entfeuchter **PAD20001**

---

- 2 Funktionen: Luftentfeuchten u. Luftreinigung
- Elektronische Steuerung mit LC-Display und 24-Stunden Timerfunktion
- 2 Ventilatorgeschwindigkeiten für Luftentfeuchten und Luftreinigung plus Auto-Speed-Funktion (Luftentfeuchten)
- 3-fach Filtersystem, Filterwechselanzeige
- air flow control system
- Luftfeuchtigkeitsregler
- Wasserstandsmessung mittels Magnetschalter
- Automatische Abschaltung bei vollem Wassertank
- Elektronischer Frostschutzwächter
- Mobil durch 4 Rollen und Tragehilfen
- Kabelhalter auf der Geräterückseite
- FCKW-freies Kältemittel R134a
- Separater Kondenswasserablass für kontinuierlichen Entfeuchtungsbetrieb
- Kein Nachtropfen bei herausgenommenem Kondenswassertank dank "Anti-Tropf"-System
- empfohlen für Räume bis max. 180 m<sup>3</sup>
- Luftentfeuchtungsleistung: 20 l / Tag (bei 30°C und 80% rel. Feuchte)
- Volumen des Kondenswassertanks: 4.5 l