

**Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm, Schwarz  
PRS9A6D70D****Zusätzlich erhältlich Zubehör**

HEZ233720 : WOK-Ring  
HEZ298105 : Simmer plate  
HEZ298114 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** immer genau die richtige Flammenstärke – mit neun vordefinierten Leistungsstufen.
- **Dualer Wok-Brenner:** vielseitiger Brenner für extraheißes und extrasanftes Braten.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** das Kochfeld zu reinigen, war nie einfacher.

**Technische Daten**

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :  
5

Bedienelemente : Schwertknebel

Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 45 x 850-852 x  
490-502 mm

Gerätebreite : 916 mm

Abmessungen des Gerätes : 59 x 916 x 527 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 165 x 1116 x 659 mm

Nettogewicht : 19,4 kg

Bruttogewicht : 21,8 kg

Restwärmanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Schwarz

Rahmenfarbe : Schwarz

Länge Anschlusskabel : 150 cm

EAN-Nummer : 4242002915210

Elektroanschlusswert : 2 W

Gasanschlusswert : 13700 W

Absicherung : 3 A

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 60; 50 Hz



4 242002 915210

## Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm, Schwarz PRS9A6D70D

### Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

#### Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seidl., Alu, gebürstet
- Gusstopfträger
- BSH Flachbrenner: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

#### Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- TopControl-Digitalanzeige: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- 1-Hand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

#### Brenner und Leistung

- 5 Kochstellen-Brenner
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

#### Sicherheit

- Thermoelektrische Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- Restwärmeanzeige 5-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

#### Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)  
Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Erdgas H/E 20mbar,E+  
20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL)  
Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 916 x 527
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m mit Schuko Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 13.7 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

**Serie 8, Gaskochfeld, 90 cm, Schwarz  
PRS9A6D70D**

