

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SGI47M25EU



A



Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	14,0
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	810
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	810-870 x 600 x 570
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	47,766
Bruttogewicht (kg) :	51,0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Anschlusskabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	170
EAN-Nummer :	4242002365039
Anzahl Maßgedecke :	12
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	44
Art der Installation :	Integrierbar



4 242002 365039

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ2004 : Korbeinsatz für Langstielgläser

Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SGI47M25EU

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- 4 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45
- auto 3in1
- Verbrauch im Programm Eco 50: 14 l Wasser / 1.05 kWh
Strom
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW)
- GlassProtec® mit AquaMix
- AquaSensor
- AquaSensor, Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- Multi-Display mit Restlaufzeit- und Programmablauf-Anzeige
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden
- Elektr. Salz- und Klarspülmangelanzeige
- Duo-Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im OK / Backblechsprühkopf
- Klappstachelreihen: OK (6x) und UK (4x)
- Geschirrkörbe in Silber mit Griffauszug
- AquaStop mit Garantie / Servoschloss®
- Kindersicherung
- Kleinteilehalter: 3 Stück
- Flächensieb-Selbstreinigung
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke