

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SGI55M05EU



**A**

### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	14,0
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	810
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	810-870 x 600 x 570
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	42,765
Bruttogewicht (kg) :	46,0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Anschlusskabel (cm) :	180
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	145
Länge Ablaufschlauch (cm) :	180
EAN-Nummer :	4242002346892
Anzahl Maßgedecke :	12
Energieverbrauch (kWh) :	1,05
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	140
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	49
Art der Installation :	Integrierbar



4 242002 346892

### Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ2004 : Korbeinsatz für Langstielgläser

## Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm **SGI55M05EU**

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- auto 3in1
- Verbrauch im Programm Eco 50: 14 l Wasser / 1.05 kWh Strom
- Geräusch: 49 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- AquaSensor, Eigenwärme
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-19 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz / Klarspüler
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- AquaStop mit Garantie / Servoschloss®
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätetefuß
- Flächensieb-Selbstreinigung
- Anschlusswert: 2300 W
- Einbaumaße in cm (HxBxT): 81 x 59.8 x 57