


## Freistehender Geschirrspüler, 60 cm SGS55M02EX


**A**


### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	14,0
Bauform :	Standgerät
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	810
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1180
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	20
Verstellbarer Sockel :	Nein
Nettogewicht (kg) :	61,344
Bruttogewicht (kg) :	63,0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Anschlusskabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	170
EAN-Nummer :	4242002381824
Anzahl Maßgedecke :	12
Energieverbrauch (kWh) :	1,05
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	140
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	44
Art der Installation :	Unterbaugerät



4 242002 381824

### Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ2004 : Korbeinsatz für Langstielgläser

## Freistehender Geschirrspüler, 60 cm SGS55M02EX

---

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- auto 3in1
- Verbrauch im Programm Eco 50: 14 l Wasser / 1.05 kWh Strom
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW), untergebaut
- AquaSensor
- AquaSensor, Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- Symbole
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-19 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz / Klarspüler
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im Oberkorb
- Incl. Backblechsprühkopf
- Duo-Besteckkorb im Unterkorb
- Umklappbare Stachelreihen im UK und OK
- Kleinteilehalter: 3 Stück
- Geschirrkörbe in silber
- AquaStop mit Garantie / Servoschloss®
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke