Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SHV09T03EU

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	14,0
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	860
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	860-920 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1200
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	50,265
Bruttogewicht (kg) :	53,0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Anschlusskabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	170
EAN-Nummer :	4242002348797
Anzahl Maßgedecke :	12
Energieverbrauch (kWh) :	1,05
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Normal
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	150
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Art der Installation :	Vollintegrierbar

4 242002 348797

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SHV09T03EU

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- Vollautom. Programmsteuerung mit Optionen
- auto 3in1
- Verbrauch: ab 10 l Wasser / ab 0,9 kWh Strom
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- GlassProtec®
- AquaSensor II, Beladungs-Sensor, OptoSensor
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- Top-Zugabe für Reiniger
- Bedienung über Funktions-Display, Klartext
- TouchControl
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- InfoLight
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-24 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz / Klarspüler
- VarioFlex-Korbsystem mit Duo-Besteckkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im OK / Backblechsprühkopf
- Klappstachelreihen: OK (6x) und UK (4x)
- Geschirrkörbe in silber mit Griffauszug
- AquaStop mit Garantie / Servoschloss®
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Wellensprüharme / Selbstreinigendes Sieb
- Wechselspül-Technik