

**Serie 2, Freistehender
Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm,
Gebürsteter Stahl mit
Anti-Fingerprint
SKS51E38EU**



- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **Active Water Technologie:** Weniger Wasser, weniger Energie, mehr Leistung.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	F
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen ² 61 kWh	
Anzahl Maßgedecke:	6
Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) ³ :	8.0 l
Programmdauer ⁴ :	3:55 h
Geräuschwert:	49 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	450 x 551 x 500 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	845 mm
Verstellbarer Sockel:	Nein
Nettogewicht:	21.2 kg
Bruttogewicht:	23.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Reparaturindex:	7.6
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	150 cm
Länge Ablaufschlauch:	215 cm
EAN-Nummer:	4242005204526
Gerätetyp:	Auftischgerät

Sonderzubehör

- SMZ1051EU Netz Kabel mit EU-Stecker 5m
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ3003 Silberglanzkassette



¹ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ im Programm Eco 50 °C
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

Serie 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SKS51E38EU

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 1 Sonderfunktion: Extra Trocknen

Spültechnologie und Sensorik

- Eco Silence Drive
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbssystem

Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

- Mehrfach-Wasserschutz
- Maximale Wasser-Zulauftemperatur: 25 °C
- Glasschutz-Technik
- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C