

## Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46MS03D



### Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
 SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro  
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
 SMZ5300 : Stielglas Korb

## Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D  
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:  
 85 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:  
 9,5 l  
 Programmdauer: 3:15 h  
 Luftschallemissionen: 44 dB  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Bauform: Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne  
 Höhenverstellung max.: 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: 45,830 kg  
 Bruttogewicht: 48,0 kg  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: 175 cm  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
 EAN-Nummer: 4242002970721  
 Art der Installation: Teilintegrierbar



4 242002 970721

## Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46MS03D

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Programm Leise: 42 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Leise 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

### Korbsystem

- mid TP
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

