

## Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46US03E



### Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser  
SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro  
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße  
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm  
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe  
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb  
SMZ5300 : Stielglas Korb

- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.
- **Automatikprogramme:** automatisch beste Spülergebnisse.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 95 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 14  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 9,5 l  
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:45 h  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B  
Bauform: Eingebaut  
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm  
Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 600 x 550 mm  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm  
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne  
Höhenverstellung max.: 60 mm  
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht: 35,678 kg  
Bruttogewicht: 38,0 kg  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 165 cm  
Länge Ablaufschlauch: 190 cm  
EAN-Nummer: 4242005165698  
Art der Installation: Teilintegrierbar



## Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46US03E

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 95 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus
- Maschinenpflege-Programm

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor, Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- VarioFlex Pro-Korbsystem mit farbigen Touchpoints
- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

**Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl  
SMI46US03E**

