

## Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI66TS01E



### Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:  
67 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 10

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:  
9,5 l

Programmdauer: 3:15 h

Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B

Bauform: Eingebaut

Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm

Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm

Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm

Approbationszertifikate: CE, VDE

Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 40,740 kg

Bruttogewicht: 42,5 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Anschlusskabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 205 cm

EAN-Nummer: 4242005060092

Art der Installation: Teilintegrierbar



#### Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ5000 : Spülhilfe-Set

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße

SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5300 : Stielglas Korb

SPZ2044 : Tür- und Sockelblende, Edelstahl

SPZ5100 : Vario-Besteckkorb



4 242005 060092

## **Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI66TS01E**

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

### **Leistung und Verbrauch**

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 188 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.66 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.55 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

### **Programme und Optionen**

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1,5h 60 °C, Glas 40 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

### **Spültechnologie und Sensorik**

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

### **Korbsystem**

- VarioFlex Pro-Korbsystem
- VarioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### **Anzeige und Bedienung**

- EmotionLight weiß
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

### **Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Tastensperre

### **Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl  
SPI66TS01E**

