

Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SRI55T05EU


A


Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	13,0
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	0
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	810-870 x 450 x 570
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1150
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	37,471
Bruttogewicht (kg) :	40,0
Anschlusswert (W) :	2300
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	230
Frequenz (Hz) :	50
Länge Anschlusskabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	155
Länge Ablaufschlauch (cm) :	165
EAN-Nummer :	4242002347875
Anzahl Maßgedecke :	9
Energieverbrauch (kWh) :	0,80
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	155
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	47
Art der Installation :	Integrierbar



4 242002 347875

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ2005 : Korbeinsatz für Langstielgläser

Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SRI55T05EU

- Energielabel: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 55-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45
- auto 3in1
- Verbrauch im Programm Eco 50: 13 l Wasser / 0.8 kWh Strom
- Geräusch: 47 dB (re 1 pW)
- AquaSensor
- Wärmetauscher
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer
- Elektr. Restlaufzeit-Anzeige in Minuten
- Elektr. Startzeit-Vorwahl: 1-19 Stunden
- Elektr. Nachfüllanzeige: Salz / Klarspüler
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic
- Besteckablage im Oberkorb
- Incl. Backblechsprühkopf
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- AquaStop mit Garantie
- Kindersicherung
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Wellensprüharme
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Wechselspül-Technik