

## Serie 4, Wärmepumpentrockner, 7 kg WTR83V00



A++



|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| WMZ20600 | Wollekorb                          |
| WTZ1110  | Anschlussgarnitur Kondensat        |
| WTZ27400 | Verbindungssatz mit Auszug         |
| WTZ27410 | Verbindungssatz                    |
| WTZPW20D | Podest mit Auszug, Trockner, cubic |

## Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.

- **EasyClean mit A++:** trocknet sehr effizient. Einfache Reinigung des Kondensatorfilters.
- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genauso, wie du es wünschst.
- **Anti-Vibration-Design:** extrem stabiler Vibrationschutz sorgt für hohe Laufruhe.
- **LED Display mit einfacher Touch-Control Bedienung und vielen Zusatzfunktionen wie Zeitvorwahl und Restzeitanzeige.**
- **Sensitive-Drying-System: schonendes Trocknen ohne Knitterfalten.**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Bauform: .....   | Freistehend        |
| Arbeitsplatte abnehmbar: .....   | Nein               |
| Türanschlag: .....   | Rechts             |
| Länge Anschlusskabel: .....  | 145.0 cm           |
| Abmessungen des Gerätes: .....   | 842 x 598 x 613 mm |
| Nettogewicht: .....  | 46.6 kg            |
| Fluorierte Treibhausgase: .....  | Nein               |
| Kältemittelart: .....  | R290               |
| Hermetisch geschlossene Einrichtung: .....   | Ja                 |
| Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent: .....   | 0.000 t            |
| EAN-Nummer: .....  | 4242005110063      |
| Anschlusswert: .....   | 600 W              |
| Absicherung: .....   | 10 A               |
| Spannung: .....  | 220-240 V          |
| Frequenz: .....  | 50 Hz              |
| Maximale Beladungsmenge: .....   | 7.0 kg             |
| Energieeffizienzklasse: .....  | A++                |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....                                     | 1.69 kWh           |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: .....  | 175 min            |
| Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: .....   | 1.01 kWh           |
| Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: .....  | 108 min            |
| Gewichteter jährlicher Energieverbrauch: .....   | 212.0 kWh/annum    |
| Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: .....           | 137 min            |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):               | 83 %               |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):                         | 83 %               |
| Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%): | 83 %               |



4 242005 110063

## Serie 4, Wärmepumpentrockner, 7 kg WTR83V00

### Der Trockner für besonders effizientes Trocknen: Energieeffizienzklasse A++.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A++
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 212 kWh
- Nennkapazität: 1 - 7 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 175 min
- Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 83 %

#### Programme

- Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm warm, Auflockern, Sportswear, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche

#### Optionen

- TouchControl-Tasten: Start/Pause, Schontrocknen, Knitterschutz, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in

#### Komfort und Sicherheit

- EasyClean Filter: einfache Reinigung des Kondensatorfilters.
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter
- Verflusungsanzeige
- Knitterschutz nach Programmende
- Türanschlag: rechts
- Kunststofftür, weiß
- Komfortverschluss
- Metallverschlussshaken
- Kindersicherung
- Signal am Programmende

#### Technische Informationen

- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.3 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Serie 4, Wärmepumpentrockner, 7 kg  
WTR83V00**

Maße in mm



Maße in mm

